



**Panele akustyczne strunobetonowe z okładziną z keramzytobetonu
do ekranów przeciwdźwiękowych**

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Panele strunobetonowe z płytą akustyczną wersji A3.
(DL_{MAX}= 600CM; SZER.= 20CM; WYS.=50LUB100CM)
- Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego: patrz etykieta wyrobu
- Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną: Przeznaczone do wypełniania konstrukcji wsporczej ekranów akustycznych, chroniących środowisko naturalne przed hałasem komunikacyjnym i przemysłowym.

Dokument odniesienia: AT/2008-03-1427/2

- Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta:
POZ BRUK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. j.
62-090 Rokietnica, Sobota, ul. Poznańska 43
tel/fax: 61 814 45 00
NIP: 7772614303
Zakład produkcyjny w Sobocie
62-090 Rokietnica
Sobota, ul. Poznańska 43
- Nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela: nie dotyczy
- System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V: System 3
- Nazwa i numer jednostki notyfikowanej: nie dotyczy
- Nazwa i numer identyfikacyjny jednostki ds. oceny technicznej:
Instytut Badawczy Dróg i Mostów Zakład Mostów, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa

- Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Specyfikacja techniczna
Klasa betonu konstrukcyjnego	C40/50	Aprobata Techniczna AT/2008-03-1427/2
Nasiąkliwość betonu konstrukcyjnego	≤ 5%	Aprobata Techniczna AT/2008-03-1427/2
Mrozoodporność betonu konstrukcyjnego	F150	Aprobata Techniczna AT/2008-03-1427/2
Stal zbrojeniowa	Gat. Y 1860 S7	Aprobata Techniczna AT/2008-03-1427/2
Klasa betonu warstwy pochłaniającej	LC8/9	Aprobata Techniczna AT/2008-03-1427/2
Nasiąkliwość warstwy keramzytobetonowej	≤ 8%	Aprobata Techniczna AT/2008-03-1427/2
Mrozoodporność warstwy keramzytobetonowej	F75	Aprobata Techniczna AT/2008-03-1427/2
Współczynnik pochłaniania dźwięku	Dl _α ≥ 8dB (A3)	Aprobata Techniczna AT/2008-03-1427/2
Klasa izolacyjności	B3 (DLR ≥ 43dB)	Aprobata Techniczna AT/2008-03-1427/2

- Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.
- W imieniu producenta podpisał:

Bartosz Nowicki / Pełnomocnik ds. Techniczno Produkcyjnych

Sobota, 17 grudnia 2013
(miejsce i data wydania)

(podpis)


 Bartosz Nowicki
 PEŁNOMOCNIK
 ds. Techniczno Produkcyjnych